


2階 平面詳細図 S:1/50



2階 床面積求積図 S:1/200

形状	計算式	面積
A1 矩形	3.600×10.950	39.420000
面積	計 (㎡)	39.42
	(坪)	11.92

工事名
神戸市長田区大谷町① 1棟

図面名
2階平面図

UC	アング-カット 10mm
+	排気用換気扇 100φ FD付
+	給気口 100φ FD付
S	火災報知機 (煙式)
内装仕上げ	室内—F☆☆☆☆ 天井裏—F☆☆☆☆
U	火災報知機 (熱式)

■住宅用火災報知器取付位置

天井面への取付け 壁・梁より600mm以上
天井・換気扇等の噴出口より
1.500mm以上

壁面への取付け 天井から150mm~500mm以内

サイン記号 ★印は規格が外を示す

横滑	横滑り	外側	外倒し
縦滑	縦滑り	内側	内倒し
上下	上げ下げ	F	フックス
J	ジャコ-	無印	引違

ガラス記号 和室以外の居室はLow-E複層ガラス
日射遮蔽率0.49以下とする

p	ペアガラス	型	型ガラス
防	準耐火仕様 (法2-9の2-1) 防火設備 (網入りガラス)	L	ペアガラス +日射遮蔽対応
無印	トーメイ		

火気使用室 換気計算 V=30×0.93×8.72KW
V=243.28m³/h<510m³/h
レンジ 上端とフード 下端の間隔は1.0m以下とする。

内装仕上げ 室内—F☆☆☆☆
天井裏—F☆☆☆☆

火気使用室：室内仕上

天井	下地 強化PBt=15 仕上げ ニル加貼り2級 (QM-9427)
壁	下地 PBt=15 仕上げ ニル加貼り2級 (QM-9427)
窓周り	防火構造 消防長が指定する有効な不燃材とする

防	防火設備認定番号
	引違い (手動シャッター付) (EB-0937)
	引違い (掃出し) (EB-1010)
	引違い (腰窓) (EB-1182)
	引違い (腰窓面格子付) (EB-0981)
	縦滑 (EB-1185)
	上下 (EB-1008)
	上下 (面格子付) (EB-1011)
	Fix (EB-1184)
	横滑 (EB-1186)
	玄関ドア (EB-0962)
	勝手口ドア (EB-0976)
	シャッター雨戸 (EB-0936)

F35SB省エネ

二級建築士事務所 兵庫県知事登録第02A02021号
由正設計工房
二級建築士 兵庫県知事登録 100239 号
小林 宏明

Date 2020/08/22 Scale (A3版) 1/50

Drawn No. 03